

Panorama-Umluftkühlvitrine mit LED-Beleuchtung

ascobloc®

Eine gelungene Waren- und Speisenpräsentation ist mit entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg eines gastronomischen Betriebes. Neben der architektonischen Gestaltung kommt es auf die gute Sicht- und Zugriffsmöglichkeit für den Gast an.


- platzsparende moderne LED-Beleuchtung in der oberen Ebene, optional Ausstattung der beiden unteren Ebenen mit LED-Beleuchtung
- optimale Ausleuchtung des Vitrineninnenraumes durch die günstige Position der Lichtquelle
- Standardlichtfarbe „cool white“, optional „neutral white“ und „warm white“
- vernachlässigbare Wärmeentwicklung durch LED-Leuchttechnik
- zum Anschluss an eine zentrale Kältemaschine oder mit eigener Kältemaschine im Unterbau
- Umluftverdampfer - vertikale Luftführung von hinten nach vorn
- kundenseitig geschlossen mit Plexiglas-Entnahmeklappen, auch offen oder als Brücke mit unterer Eingrifföffnung erhältlich
- bedienseitig Schiebetüren und Ablageböden aus Floatglas
- Seiten- und Deckscheiben aus Floatglas, optional aus Einscheibensicherheitsglas



Panorama-Umluftkühlvitrine

gerade, eckig, offen

Varianten



gerade, eckig



7° geneigt, geschlossen



7° geneigt, als Brücke

Typ	Varianten			Aufsatzabmessungen
gerade, eckig	offen, Luftschleivitrine	geschlossen, mit Entnahmeklappen oder Festverglasung	als Brücke: geschlossen, mit Entnahmeklappen, untere Eingrifföffnung	je Typ
7° geneigt, geschlossen				2xGN 1/1 - 800 x 720 x 700
7° geneigt, als Brücke				3xGN 1/1 - 1125 x 720 x 700 4xGN 1/1 - 1450 x 720 x 700 5xGN 1/1 - 1775 x 720 x 700

Refrigerated Show Case "Panorama" with LED lighting



A successful presentation of goods and meals is a crucial factor in the food service business. Not only the architectural design matters but also a good visibility and easy accessibility of the food presented make the difference in success.


- Space-saving modern LED lighting in the upper level, optional equipment of the two lower levels with LED lighting
- Perfect illumination of the show case interior by the favorable position of the LED-lights
- Standard color "cool white", optional "neutral white" and "warm white"
- Negligible heat generation thanks to LED lighting technology
- For connection to a remote cooling unit or with plug-in cooling unit in the substructure
- Forced air evaporator - vertical airflow from rear to front
- Self service flaps made of plexiglass on customer side, optional open or as bridge version
- Sliding doors on service side and intermediate shelves made of float glass
- Side and cover panes made of float glass, optional single-pane safety glass



Forced Air Refrigerated Show Case "Panorama"

Straight, angular shaped, open

Versions



Straight, angular shaped



7° inclined, closed



7° inclined, as bridge

Type	Versions			Dimensions
Straight, angular shaped	Open, show case with air veil	Closed, with self service flaps or fixed glazing	As bridge: closed, self service flaps, lower level open for withdrawal	Each type
7° inclined, closed				2xGN 1/1 - 800 x 720 x 700
7° inclined, as bridge				3xGN 1/1 - 1125 x 720 x 700
				4xGN 1/1 - 1450 x 720 x 700
				5xGN 1/1 - 1775 x 720 x 700